



9 型旋转式电位器 R090□N-AZ- 基本信息

一. 机械性能:	
项目	规格
全回转角度	□280° ± 5° □315° ± 5°
回转力矩量	10~ 80gf.cm
C.C 扭力	20 ~ 150 gf.cm (used for CC, 适用于带 CC 機種)
定位点数及位置	□无 CC □1CC □21CC
回转止动强度	3Kgf.cm
轴推拉强度	5Kgf.cm/10s
轴摇晃度	0.8*L/20mm Max
二. 电气性能:	
标准阻值范围	500 Ω ~ 4.7M Ω
标准阻值容许差	□± 10% □± 15% □± 20% □± 30%
残留阻抗值	R ≥ 250K Ω 0.1%MAX. OF TOTAL RESISTANCE 250K Ω > R > 10K Ω 20 Ω MAX 10K Ω ≥ R 10 Ω MAX
阻值变化特性	□A □B □C □MN
定格功率	0.05W
折动杂音	Less than 100 mV MAX
最高使用电压	50V AC 20V DC
绝缘阻抗	100MΩ min.at 250V DC
耐电压	for 1 minute or more at AC 250V
三. 耐久性能:	
回转寿命	10,000cycles
使用温度	-10°C ~ 70°C

