



9 型旋转式电位器 R091□N-A3- 基本信息

一. 机械性能:	
项目	规格
全回转角度	<input type="checkbox"/> 300° ± 5°
回转力矩量	10~ 200gf. cm
C.C 扭力	20 ~ 300 gf. cm (used for CC, 适用于带 CC 机种)
定位点数及位置	<input type="checkbox"/> 1CC <input type="checkbox"/> 11CC <input type="checkbox"/> 41CC <input type="checkbox"/> 无 CC (Used for CC, 适用于带 CC 机种)
回转止动强度	3Kgf. cm
轴推拉强度	5Kgf. cm/10s
轴承螺丝固定强度	7Kgf. cm/1min
轴摇晃度	0.8*L/20mm Max
二. 电气性能:	
标准阻值范围	500 Ω ~ 4.7M Ω
标准阻值容许差	<input type="checkbox"/> ± 10% <input type="checkbox"/> ± 15% <input type="checkbox"/> ± 20% <input type="checkbox"/> ± 30%
残留阻抗值	R ≥ 250K Ω 0.1%MAX. OF TOTAL RESISTANCE 250K Ω > R > 10K Ω 20 Ω MAX 10K Ω ≥ R 10 Ω MAX
阻值变化特性	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> MN
定格功率	B RESISTANCE TAPER: 0.05W OTHER TAN B: 0.02W
折动杂音	Less than 100 mV MAX
最高使用电压	50V AC 10VDC
绝缘阻抗	100MΩ min. at 250V DC
耐电压	for 1 minute or more at AC 300V
三. 耐久性能:	
回转寿命	15,000cycles
使用温度	-10°C ~ 70°C

